

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

P I N T U R A S



ART 305 ANTICRATER

CODE: 09-305000

1) DESCRIPTION

Liquide transparent à base de composés siliconés, dessiné comme antisilicone, pour éviter des défauts superficiels dans l'application de peintures.

2) CARACTÉRISTIQUES

N°	PROPRIÉTÉS	UNITÉS	VALEURS	NORMES
1	COULEUR	-	Incolore	FH-001
2	DENSITÉ	g/cc	0.84 – 0.88	FH-003
3	VISCOSITÉ	s	11 – 15	FH-002

3) PROCÉDÉ D'APPLICATION

Remuer le produit jusqu'à sa complète homogénéisation avant son utilisation. Mélanger avec la peinture. Homogénéiser le mélange. Appliquer la peinture selon le procédé habituel pour la même.

N°	VARIABLE	RECOMMANDATION
1	DOSAGE	Jusqu'à 3%

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

P I N T U R A S




ART 305 ANTICRATER

CODE: 09-305000

4) EMBALLAGES

Le produit se commercialise dans les emballages suivants:



1 L

A conserver dans l'emballage d'origine fermé à une température entre 10 et 25° C.

5) SÉCURITÉ

Vous pouvez trouver les renseignements de sécurité de cet article sur les fiches de sécurité du produit.

Dernière revision: 16/01/09

Cette fiche technique a pour objet d'informer nos clients sur les propriétés de nos produits. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles et sur des essais sur des surfaces conformes aux normes. Cet apport de renseignements n'exempte pas nos clients de vérifier la convenance du produit par des essais sur la surface et dans les conditions réelles.