

HOJA TECNICA DE PRODUCTO



ART 56 "OROPALITT"

CODIGO: 12-056010

1) DESCRIPCION

Pintura al caucho - acrílico para fachadas. Ofrece un recubrimiento con excelente resistencia a la intemperie y buena resistencia a la alcalinidad del cemento, permitiendo la transpiración del interior gracias a sus microporos. El anclaje sobre el sustrato es bueno, pudiendo ser aplicado incluso a baja temperatura. Su gran poder de cubrición y capacidad para tapar manchas lo convierten en un producto idóneo para la restauración de paramentos sucios y en mal estado.

2) CARACTERISTICAS

Nº	PROPIEDAD	UNIDADES	VALOR	NORMA
1	COLOR	-	BLANCO	FH-001
2	PESO ESPECIFICO	g/mL	1.50 - 1.55	FH-003
3	VISCOSIDAD	s	150 - 210	FH-002
4	SECADO TACTO	horas	2	FH-009
5	REPINTADO	horas	12 - 24	-
6	RENDIMIENTO	m ² / L	6 - 9	FH-012
7	BRILLO	%	< 4	FH-005
8	SOLIDOS (PESO)	%	72	FH-004
9	ADHERENCIA	%	100 (Máxima: GT0)	FH-011
10	CONTENIDO VOC	g/L	<400 *	-

*Valor límite (2010) según la Directiva 2004/42/CE para este producto (sub cat. A/c): 430 g/L

3) DATOS DE APLICACIÓN

Remover bien el contenido del envase con una espátula. Aplicar la 1ª mano diluida el 10% con Art.310 Disolvente para que penetre. Las siguientes capas se aplicarán sin diluir.

Nº	VARIABLE	RECOMENDACIÓN
1	SISTEMA DE APLICACIÓN	Brocha, Rodillo, Pistola Neumática, Pistola Airless
2	SUPERFICIE A PINTAR	Cemento, Hormigón
3	PREPARACION DE SUPERFICIE	- <i>Cemento:</i> Debe estar seco, sin eflorescencias, arenas ó fisuras - <i>Pinturas ó superficies desconchadas:</i> Sanear con chorro de arena.
4	DILUYENTE	Art.310 Disolvente

HOJA TECNICA DE PRODUCTO



ART 56 "OROPALITT"

CODIGO: 12-056010

4) PROCESO RECOMENDADO

SUPERFICIE	IMPRIMACION	INTERMEDIA	ACABADO
Cemento, Hormigón	Art.56 Oropalitt	-	Art.56 Oropalitt Art.69 Oropalkril

5) ENVASES

El producto se comercializa en los siguientes envases:



20 L

4 L

750 mL

Almacenar en envase original cerrado a temperaturas entre 10 y 25°C.

6) SEGURIDAD

Los datos de seguridad de este artículo los puede encontrar en las fichas de seguridad del producto.

Última Revisión: 23/02/09

Esta hoja técnica tiene por objeto informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestros productos. Los datos que figuran están basados en nuestros conocimientos actuales y en ensayos sobre superficies conformes a las normas. Esta aportación de datos, no exime a nuestros clientes de comprobar la idoneidad del producto con ensayos sobre la superficie y bajo condiciones reales.