

HOJA TECNICA DE PRODUCTO



ART 69 "OROPALKRIL" IMPERMEABLE ANTIMOHO

CODIGO: 04-069FC1

1) DESCRIPCION

Pintura plástica satinada de gran lavabilidad y resistente al frote. Diseñado a base de copolímeros vinilacrílicos, para la decoración de interiores y exteriores por su buena resistencia al agua y a los rayos ultravioleta. Contiene biocidas que dotan a la pintura de protección fungicida y antimoho. Entre sus propiedades destacan su excelente blancura y cubrición. Certificado INCE de impermeabilidad.

2) CARACTERISTICAS

Nº	PROPIEDAD	UNIDADES	VALOR	NORMA
1	COLOR	-	Carta Fachadas	FH-001
2	PESO ESPECIFICO	g/cm ³	1.10 – 1.35 *	FH-003
3	VISCOSIDAD	cpoise	30000 – 40000	FH-006
4	LAVABILIDAD	dobles pasadas	>>10000	FH-007
5	SECADO TACTO	min.	30	FH-009
6	REPINTADO	horas	4 – 12	-
7	RENDIMIENTO	m ² / L	6 – 9	FH-012
8	BRILLO	%	15 – 20	FH-005
9	SOLIDOS (PESO)	%	50	FH-004
10	REACCION AL FUEGO	-	M1	UNE 23-721/90 y 23-727-90
11	CONTENIDO VOC	g/L	<40 **	-

*Según color. ** Valor límite (2010) según la Directiva 2004/42/CE para este producto (sub cat. A/c): 40 g/L

3) DATOS DE APLICACIÓN

No pintar por debajo de 7°C, ni con tiempo lluvioso. Agitar el producto hasta su completa homogeneización antes de su utilización. Aplicar una primera mano diluida hasta un 20% para que penetre bien, y dos manos de acabado sin diluir.

Nº	VARIABLE	RECOMENDACION
1	SISTEMA DE APLICACION	Brocha, Rodillo, Pistola Neumática, Pistola Airless
2	SUPERFICIE A PINTAR	Cemento, hormigón, yeso, piedra, ladrillo ...
3	PREPARACION DE SUPERFICIE	Seca, bien fraguada, sin salitre, hongos, residuos de encofrado, arenas o fisuras. Conforme a NTE-RPP-24
4	DILUYENTE	Agua



HOJA TECNICA DE PRODUCTO



ART 69 "OROPALKRIL" IMPERMEABLE ANTIMOHO CODIGO: 04-069FC1

4) PROCESO RECOMENDADO

SUPERFICIE	IMPRIMACION	INTERMEDIA	ACABADO
Yeso, Hormigón	Art.169 Selloropal Art.69 Oropalkril	-	Art.69 Oropalkril

5) ENVASES

El producto se comercializa en los siguientes envases:



15 L

4 L

750 mL

6) SEGURIDAD

Los datos de seguridad de este artículo los puede encontrar en las fichas de seguridad del producto.

Última revisión: 15/01/09

Esta hoja técnica tiene por objeto informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestros productos. Los datos que figuran están basados en nuestros conocimientos actuales y en ensayos sobre superficies conformes a las normas. Esta aportación de datos, no exime a nuestros clientes de comprobar la idoneidad del producto con ensayos sobre la superficie y bajo condiciones reales.