

HOJA TECNICA DE PRODUCTO

P I N T U R A S



ART 101 OROPALUX ESMALTE SATINADO AL AGUA CODIGO: 03-101010

1) DESCRIPCION

Esmalte satinado acrílico al agua. Formulado a base de resinas con buena retención de brillo y no amarilleantes. Está especialmente indicado para el acabado de substratos de madera, metal o paramentos de albañilería. Uso interior y exterior. Cumple con la normativa para compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 2010.

2) CARACTERISTICAS

Nº	PROPIEDAD	UNIDADES	VALOR	NORMA
1	COLOR	-	Blanco, Ox.Rojo, Verde	FH-001
2	PESO ESPECIFICO	g/cc	1.20-1.35	FH-003
3	VISCOSIDAD	poise	40-80	FH-006
4	SECADO TACTO	horas	1	FH-009
5	REPINTADO	horas	6-12	-
6	RENDIMIENTO	m ² / L	8-10	FH-012
7	BRILLO	%	15 – 25	FH-005
8	SOLIDOS (PESO)	%	50 – 55	FH-004
9	ADHERENCIA	%	100(Máxima: GT0)	FH-011
10	CONTENIDO VOC	g/L	<125 *	-

* Valor límite (2010) según la Directiva 2004/42/CE para este producto (sub cat. A/d): 130 g/L

3) DATOS DE APLICACIÓN

Remover bien el contenido del envase con una espátula.

Nº	VARIABLE	RECOMENDACION
1	SISTEMA DE APLICACION	Brocha, Rodillo, Pistola Neumática, Pistola Airless
2	SUPERFICIE A PINTAR	Todo tipo de superficies convenientemente imprimadas,
3	PREPARACION DE SUPERFICIE	Las superficies deben estar secas y limpias conforme a las normas NTE- RPP 34-35-36, antes de proceder a su imprimación.
4	DILUYENTE	Agua



HOJA TECNICA DE PRODUCTO

P I N T U R A S



ART 101 OROPALUX ESMALTE SATINADO AL AGUA CODIGO: 03-101010

4) PROCESO RECOMENDADO

SUPERFICIE	IMPRIMACION	INTERMEDIA	ACABADO
Hierro	Art.131 FosfatoZn Art.40 Aquaprimer	-	Art 101 Oropalux
Madera	Art 289 Selladora Art.40 Aquaprimer	-	Art 101 Oropalux
Yeso	Art 289 Selladora Art.40 Aquaprimer	-	Art 101 Oropalux

5) ENVASES

El producto se comercializa en los siguientes envases:



4 L

750 mL

Almacenar en envase original cerrado a temperaturas entre 10 y 25°C.

6) SEGURIDAD

Los datos de seguridad de este artículo los puede encontrar en las fichas de seguridad del producto.

Última revisión: 21/06/10

HOJA TECNICA DE PRODUCTO



ART 101 OROPALUX ESMALTE SATINADO AL AGUA

CODIGO: 03-101010

Esta hoja técnica tiene por objeto informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestros productos. Los datos que figuran están basados en nuestros conocimientos actuales y en ensayos sobre superficies conformes a las normas. Esta aportación de datos, no exime a nuestros clientes de comprobar la idoneidad del producto con ensayos sobre la superficie y bajo condiciones reales.