

HOJA TECNICA DE PRODUCTO

P I N T U R A S



ART 180 CATALIZADOR POLIURETANO

CODIGO: 10-180000

1) DESCRIPCION

Catalizador isocianato alifático para poliuretanos de 2 componentes. Especialmente formulado para barnices y pinturas que tengan que soportar altas exigencias (elevada resistencia a los rayos ultravioletas). Producto transparente e incoloro.

2) CARACTERISTICAS

Nº	PROPIEDAD	UNIDADES	VALOR	NORMA
1	COLOR	-	INCOLORO	FH-001
2	PESO ESPECIFICO	g/cc	0.96 – 1.00	FH-003
3	VISCOSIDAD	s	11 – 15	FH-002

3) DATOS DE APLICACIÓN

Evitar contacto del producto con agua ó humedad. Mezclar con la base indicada y en la relación que se indique en dicha base. Homogeneizar la mezcla correctamente, antes del uso.

4) ENVASES

El producto se comercializa en los siguientes envases:

5 L

1 L

500 mL

Almacenar en envase original cerrado a temperaturas entre 10 y 25°C.

5) SEGURIDAD

Los datos de seguridad de este artículo están incluidos en las fichas de seguridad de las bases correspondientes.

Última Revisión: 15/01/09

Esta hoja técnica tiene por objeto informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestros productos. Los datos que figuran están basados en nuestros conocimientos actuales y en ensayos sobre superficies conformes a las normas. Esta aportación de datos, no exime a nuestros clientes de comprobar la idoneidad del producto con ensayos sobre la superficie y bajo condiciones reales.