

HOJA TECNICA DE PRODUCTO

P I N T U R A S



ART 305 ANTICRATER

CODIGO: 09-305000

1) DESCRIPCION

Líquido transparente formulado en base a compuestos siliconados diseñado como antisilicona para evitar defectos superficiales en la aplicación de pinturas.

2) CARACTERISTICAS

Nº	PROPIEDAD	UNIDADES	VALOR	NORMA
1	COLOR	-	INCOLORO	FH-001
2	PESO ESPECIFICO	g/cc	0.84 – 0.88	FH-003
3	VISCOSIDAD	s	11 – 15	FH-002

3) DATOS DE APLICACIÓN

Agitar el producto hasta su completa homogeneización antes de su utilización. Mezclar con la pintura. Homogeneizar la mezcla. Aplicar la pintura según el procedimiento habitual para la misma.

Nº	VARIABLE	RECOMENDACION
1	DOSIFICACION	No añadir por encima del 3%

HOJA TECNICA DE PRODUCTO

P I N T U R A S




ART 305 ANTICRATER

CODIGO: 09-305000

4) ENVASES

El producto se comercializa en los siguientes envases:



1 L

Almacenar en envase original cerrado a temperaturas entre 10 y 25°C.

5) SEGURIDAD

Los datos de seguridad de este artículo los puede encontrar en las fichas de seguridad del producto.

Última Revisión: 15/01/09

Esta hoja técnica tiene por objeto informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestros productos. Los datos que figuran están basados en nuestros conocimientos actuales y en ensayos sobre superficies conformes a las normas. Esta aportación de datos, no exime a nuestros clientes de comprobar la idoneidad del producto con ensayos sobre la superficie y bajo condiciones reales.